Traduzione italiana di riferimento

HAAS+SOHN

Traduzione automatica non ufficiale. È necessaria una revisione tecnica e linguistica.

Questa traduzione non è un nuovo certificato del fabbricante.

La traduzione segue il testo del documento originale. Marchi, codici e valori tecnici sono conservati.

Impaginazione adattata per evitare testi troncati. Le illustrazioni e la disposizione originali si trovano nella sezione originale.

ID: pdf_29d3cb0903f8a4bf0503

SHA-256: 29d3cb0903f8a4bf0503522f6c9679fdcd89bbb277497f2716f3978c0f6ae61b

Pagina originale 2

Testo originale	Italiano
Úvod	Introduzione
Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!	Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto!
Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.	La descrizione del riscaldatore fornisce informazioni dettagliate sulla sua costruzione, le specifiche tecniche e il funzionamento. Si consiglia di leggere attentamente queste informazioni. Ciò vi aiuterà a evitare potenziali errori durante l'installazione e l'utilizzo.
Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).	Le condizioni dettagliate di installazione e funzionamento sono reperibili nelle Istruzioni generali per l'uso (incluse nella fornitura).
Poznámky v textu	Note nel testo
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	Le più importanti sono le note contrassegnate con AVVERTENZA. Le note contrassegnate con AVVERTENZA segnalano un grave rischio di danni al riscaldatore o di lesioni.
CZ	CZ
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	Il biglietto con la dicitura "Attenzione" avverte del possibile rischio di danni al riscaldatore.
Poznámka nadepsaná Důležité Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Una nota contrassegnata come "Importante" ti avvisa di informazioni importanti per il funzionamento del tuo riscaldatore.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Pertanto, la nota richiama la vostra attenzione su informazioni importanti per il corretto funzionamento del vostro riscaldatore in generale.

Pagina originale 3

Testo originale	Italiano
Obsah	Contenuto
CZ	CZ
Obsah	Contenuto
1. Technická data..... 1	1. Dati tecnici..... 1
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení..... 1	1.1. Combustibili adatti, quantità da aggiungere..... 1
2. Rozměrové schéma..... 2	2. Diagramma dimensionale..... 2
3. Seznam náhradních dílů 3	3. Elenco dei pezzi di ricambio 3
3.1. Celkový rozstřel modelu 3	3.1. Analisi complessiva del modello 3
3.2. Detail A1..... 5	3.2. Dettaglio A1..... 5
3.3. Detail A2, A3, A4..... 6	3.3. Dettaglio A2, A3, A4..... 6
4. Easy control 8	4. Controllo semplice 8
5. Záměna kouřového hrdla..... 9	5. Sostituzione dell'uscita del fumo..... 9

Pagina originale 5

Testo originale	Italiano
Technická data	Dati tecnici
1. Technická data	1. Dati tecnici
Dřevěná polena	Tronchi di legno
Dosažený tepelný výkon (100%)	Potenza termica raggiunta (100%)
6,4 kW	6,4 kW
Jmenovitý tepelný výkon	potenza termica nominale
6 kW	6 kW
Energetická účinnost	efficienza energetica
81,5 %	81,5 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O2	Concentrazione media di CO al 13% di O2
875 mg/Nm3	875 mg/Nm3
698 mg/MJ	698 mg/MJ
Průměrná koncentrace prachu při 13% O2	Concentrazione media di polvere al 13% di O2
14 mg/Nm3	14 mg/Nm3
11 mg/MJ	11 mg/MJ
Průměrná koncentrace NOx při 13% O2	Concentrazione media di NOx al 13% di O2
132 mg/Nm3	132 mg/Nm3
100 mg/MJ	100 mg/MJ
Průměrná koncentrace OGC při 13% O2	Concentrazione media di OGC al 13% di O2
64 mg/Nm3	64 mg/Nm3
48 mg/MJ	48 mg/MJ
Hmotnostní průtok suchých spalin	Portata massica dei gas di scarico secchi
5,4 g/s	5,4 g/s
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	Temperatura media dei gas di scarico dopo lo scarico
300 °C	300 °C
Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	Tiraggio minimo del camino al collo della canna fumaria
12 Pa	12 Pa
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení	1.1. Combustibili idonei, quantità da aggiungere
Palivo:	Carburante:
Max. dávka paliva pro přiložení	Dose massima di carburante per l'aggiunta
Dřevěná polena:	Tronchi di legno:

Testo originale	Italiano
1 – 2 polena (max. 1,61 kg)	1 – 2 tronchi (max. 1,61 kg)
Délka polena:	Lunghezza del registro:
Max. 30 cm	Max. 30 cm
Ekobrikety (DIN51731):	Eco-bricchetti (DIN51731):
—	—
Uhelné brikety:	Bricchetti di carbone:
—	—
Poznámka	Nota
Při topení používejte pouze dřevěná polena, která byla skladována dva roky a mají zbytkovou vlhkost max. 17	Per il riscaldamento, utilizzare solo legna da ardere conservata per due anni e con un contenuto di umidità residua massimo del 17%.
%.	%.
CZ	CZ
1	1

Pagina originale 8

Testo originale	Italiano
Seznam náhradních dílů	Elenco dei pezzi di ricambio
Pozice	Posizione
Název	Nome
Množství	Quantità
Číslo zboží	Numero articolo
Celkový rozstřel modelu	Inquadratura completa del modello
Dvířka topeniště (komplet)/černá	Sportello del focolare (set)/nero
1 ks	1 pz
0429515055300	0429515055300
A1	A1
Dvířka topeniště (komplet)/šedá	Sportello del focolare (set)/grigio
1 ks	1 pz
0429515057300	0429515057300
A1	A1
Táhlo ovládání (komplet)	Asta di comando (completa)
1 ks	1 pz
0429515107665	0429515107665
A2	A2
Ovládání (komplet)/Easycontrol	Controllo (completo)/Easycontrol
1 ks	1 pz
A3	A3
0429515056670	0429515056670
Regulátor (komplet)	Regolatore (completo)
1 ks	1 pz
0429617006090	0429617006090
A4	A4
Závěs dvířek topeniště (komplet)	Cerniera per sportello del focolare (set)
1 ks	1 pz
0429515107040	0429515107040
B1	B1
Lišta zavírání (komplet)/černá	Striscia di chiusura (completa)/nera

Testo originale	Italiano
1 ks	1 pz
0429515057015	0429515057015
B2	B2
Lišta zavírání (komplet)/šedá	Striscia di chiusura (set)/grigio
1 ks	1 pz
0429515059015	0429515059015
B2	B2
Zábrana/černá	Cerchi/black
1 ks	1 pz
1	1
0429415005036	0429415005036
Zábrana/šedá	Barriera/grigio
1 ks	1 pz
1	1
0429415006036	0429415006036
Popelník	Portacenere
1 ks	1 pz
0429415005030	0429415005030
2	2
Rošt/černá	Griglia/nero
1 ks	1 pz
3	3
0429415005005	0429415005005
Rošt/šedá	Griglia/grigio
1 ks	1 pz
3	3
0429415007005	0429415007005
Šamot 30x80x355	Argilla refrattaria 30x80x355
2 ks	2 pezzi
0429415005505	0429415005505
4	4
Šamot 30x45x155	Argilla refrattaria 30x45x155

Testo originale	Italiano
2 ks	2 pezzi
5	5
0429415005506	0429415005506
Šamot 30x235x370	Argilla refrattaria 30x235x370
1 ks	1 pz
6	6
0429415005503	0429415005503
Šamot 30x235x370	Argilla refrattaria 30x235x370
1 ks	1 pz
7	7
0429415005501	0429415005501
Šamot 30x80x307	Argilla refrattaria 30x80x307
2 ks	2 pezzi
8	8
0429415005502	0429415005502
Šamot 30x153x340	Argilla refrattaria 30x153x340
1 ks	1 pz
9	9
0429415005507	0429415005507
Šamot 30x105x340	Argilla refrattaria 30x105x340
1 ks	1 pz
10	10
0429415005504	0429415005504
Clona — volná	Apertura — libera
1 ks	1 pz
11	11
0429415005703	0429415005703
CZ	CZ
Lišta/stříbrná	Bar/argento
2 ks	2 pezzi
12	12
0429515155045	0429515155045

Testo originale	Italiano
Lišta/černá lesklá	Striscia/nero lucido
2 ks	2 pezzi
12	12
0429515055045	0429515055045
Kryt boční levý/černá	Coperchio laterale sinistro/nero
1 ks	1 pz
13	13
0429515105080	0429515105080
Kryt boční levý/šedá	Copertura laterale sinistra/grigia
1 ks	1 pz
13	13
0429515106080	0429515106080
Kryt boční pravý/černá	Coperchio laterale destro/nero
1 ks	1 pz
0429515105070	0429515105070
14	14
Kryt boční pravý/šedá	Coperchio laterale destro/grigio
1 ks	1 pz
0429515103070	0429515103070
14	14
Víko/černá	Coperchio/nero
1 ks	1 pz
15	15
0429515055800	0429515055800
Víko/šedá	Coperchio/grigio
1 ks	1 pz
15	15
0429515056800	0429515056800
Zadní kryt	Coperchio posteriore
1 ks	1 pz
16	16
0429515006110	0429515006110

Testo originale	Italiano
Hrdlo kouřovodu/černá	Tubo di scarico/nero
1 ks	1 pz
17	17
0434215005049	0434215005049
Hrdlo kouřovodu/šedá	Tubo di scarico/grigio
1 ks	1 pz
17	17
0434215007049	0434215007049
Těsnění kouřovodu	Guarnizione per gas di scarico
1 ks	1 pz
18	18
0429415005061	0429415005061
Záslepka kouřovodu/černá	Tappo per tubo di scarico/nero
1 ks	1 pz
19	19
0429415005048	0429415005048
Záslepka kouřovodu/šedá	Tappo per canna fumaria/grigio
1 ks	1 pz
19	19
0429415006048	0429415006048
Externí přívod vzduchu (Ø100)	Alimentazione d'aria esterna (Ø100)
1 ks	1 pz
20	20
0088500050008	0088500050008
4	4

Pagina originale 9

Testo originale	Italiano
Seznam náhradních dílů	Elenco dei pezzi di ricambio
CZ	CZ
Regulátor přívodu vzduchu	Regolatore di alimentazione dell'aria
1 ks	1 pz
0429515055645	0429515055645
21	21
Pružina dveří	Molla della porta
1 ks	1 pz
22	22
0088400200005	0088400200005
Šroub M5x45 DIN 912	Vite M5x45 DIN 912
1 ks	1 pz
23	23
0030030500455	0030030500455
3.2. Detail A1	3.2. Dettaglio A1
Pozice	Posizione
Název	Nome
Množství	Quantità
Číslo zboží	Numero articolo
Detail A1	Dettaglio A1
A1.1. +	A1.1. +
Pákový uzávěr dvířek topeniště + spoj. mat. kliky	Leva di bloccaggio dello sportello del focolare + materiale di collegamento della maniglia
1 ks	1 pz
0429515057318	0429515057318
A1.2.	A1.2.
Držák skla — set/černá	Portabicchiere — set/nero
1 ks	1 pz
A1.3.	A1.3.
0429415005310	0429415005310
Držák skla — set/šedá	Portabicchiere — set/grigio
1 ks	1 pz

Testo originale	Italiano
A1.3.	A1.3.
0429415006310	0429415006310
Podpěra pružiny — set	Supporto primaverile — impostato
1 ks	1 pz
0030380500166	0030380500166
A1.4.	A1.4.
5	5

Pagina originale 10

Testo originale	Italiano
Seznam náhradních dílů	Elenco dei pezzi di ricambio
CZ	CZ
Dvířka topeniště (litina)/černá	Sportello del focolare (ghisa)/nero
1 ks	1 pz
0429515055305	0429515055305
24	24
Dvířka topeniště (litina)/šedá	Sportello del focolare (ghisa)/grigio
1 ks	1 pz
0429515056305	0429515056305
24	24
Těsnící šňůra skla 10x4 mm	Cordoncino di tenuta per vetro 10x4 mm
25	25
1250 mm	1250 mm
0040210040005	0040210040005
Žáruvzdorné sklo (4x438x320)	Vetro resistente al calore (4x438x320)
1 ks	1 pz
26	26
0429515055306	0429515055306
Těsnící šňůra dveří 11 mm	Cordone di tenuta per porta da 11 mm
2200 mm	2200 mm
0040300110005	0040300110005
27	27
3.3. Detail A2, A3, A4	3.3. Dettaglio A2, A3, A4
Pozice	Posizione
Název	Nome
Množství	Quantità
Číslo zboží	Numero articolo
Detail A2	Dettaglio A2
Táhlo 1 — set	Asta 1 — set
1 ks	1 pz
-	-

Testo originale	Italiano
28	28
6	6

Pagina originale 11

Testo originale	Italiano
Seznam náhradních dílů	Elenco dei pezzi di ricambio
CZ	CZ
7	7
Táhlo 2 — set	Asta 2 — set
1 ks	1 pz
-	-
29	29
Táhlo 3 — set	Asta 3 — set
1 ks	1 pz
-	-
30	30
Detail A3	Dettagli A3
Ovládání/Easycontrol	Controllo/Controllo semplificato
-	-
1 ks	1 pz
31	31
Podložka 5,3 DIN 9021	Rondella 5.3 DIN 9021
-	-
2 ks	2 pezzi
32	32
Matice M5 DIN 980V	Dado M5 DIN 980V
2 ks	2 pezzi
-	-
33	33
Detail A4	Formato A4
Štítek regulátoru	Etichetta del controller
1 ks	1 pz
34	34
0429415005171	0429415005171
Regulátor	Regolatore
1 ks	1 pz

Testo originale	Italiano
35	35
0420915005625	0420915005625
Šroub M3x10 BN 9524	Vite M3x10 BN 9524
2 ks	2 pezzi
-	-
36	36

Pagina originale 12

Testo originale	Italiano
Easy control	Controllo semplice
CZ	CZ
8	8
4. Easy control	4. Controllo semplice
Ovládání všech tří přívodů vzduchu - primárního, sekundárního, terciálního - pouze pomocí jednoho regulátoru.	Controllo di tutte e tre le prese d'aria (primaria, secondaria e terziaria) tramite un unico regolatore.
1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).	1. Il regolatore è nella posizione designata per l'accensione (Fig. A). Tutte e tre le prese d'aria (primaria, secondaria, terziaria) sono aperte.
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).	2. Impostazione del regolatore Easy Control in modalità riscaldamento (fig. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). T po ukončení procesu topení.	3. Il regolatore è nella posizione prevista per la chiusura delle prese d'aria (fig. C). Nessuna presa è aperta (primaria, secondaria, terziaria). T dopo la fine del processo di riscaldamento.
ato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz,	Questa posizione viene utilizzata solo quando la stufa è fuori servizio,
VAROVÁNÍ	AVVERTIMENTO
Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.	Durante il processo di riscaldamento, le prese d'aria non devono essere chiuse (Fig. C)! In casi estremi, potrebbe verificarsi un'esplosione nella stufa, con conseguente rottura del vetro, dispersione di braci nella stanza e incendio.

Pagina originale 13

Testo originale	Italiano
Záměna kouřového hrdla	Sostituzione della gola del fumo
CZ	CZ
5. Záměna kouřového hrdla	5. Sostituzione della gola del fumo
Pozice	Posizione
Název	Nome
Množství	Quantità
Číslo zboží	Numero articolo
Záslepka víka/černá	Coperchio/nero
1 ks	1 pz
0429515052025	0429515052025
1	1
Záslepka víka/šedá	Coperchio/grigio
1 ks	1 pz
0429515054025	0429515054025
1	1
9	9

HAAS + SOHN

Herborn II

Technická dokumentace
Krbová kamna

CZ

04295156014000c

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Technická data 1
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení 1
2. Rozměrové schéma 2
3. Seznam náhradních dílů 3
3.1. Celkový rozstřel modelu 3
3.2. Detail A1 5
3.3. Detail A2, A3, A4 6
4. Easy control 8
5. Záměna kouřového hrdla 9

1. Technická data

	Dřevěná polena	
Dosažený tepelný výkon (100%)	6,4 kW	
Jmenovitý tepelný výkon	6 kW	
Energetická účinnost	81,5 %	
Průměrná koncentrace CO při 13% O_2	875 mg/Nm^3	698 mg/MJ
Průměrná koncentrace prachu při 13% O_2	14 mg/Nm^3	11 mg/MJ
Průměrná koncentrace NOx při 13% O_2	132 mg/Nm^3	100 mg/MJ
Průměrná koncentrace OGC při 13% O_2	64 mg/Nm^3	48 mg/MJ
Hmotnostní průtok suchých spalin	5,4 g/s	
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	300 °C	
Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	12 Pa	


1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení


Palivo:	Max. dávka paliva pro přiložení
Dřevěná polena:	1 – 2 polena (max. 1,61 kg)
Délka polena:	Max. 30 cm
Ekobrikety (DIN51731):	—
Uhelné brikety:	—


Poznámka


Při topení používejte pouze dřevěná polena, která byla skladována dva roky a mají zbytkovou vlhkost max. 17 %.

2. Rozměrové schéma










3. Seznam náhradních dílů


3.1. Celkový rozstřel modelu



Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Celkový rozstřel modelu			
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0429515055300
A1	Dvířka topeniště (komplet)/šedá	1 ks	0429515057300
A2	Táhlo ovládání (komplet)	1 ks	0429515107665
A3	Ovládání (komplet)/Easycontrol	1 ks	0429515056670
A4	Regulátor (komplet)	1 ks	0429617006090
B1	Závěs dvířek topeniště (komplet)	1 ks	0429515107040
B2	Lišta zavírání (komplet)/černá	1 ks	0429515057015
B2	Lišta zavírání (komplet)/šedá	1 ks	0429515059015
1	Zábrana/černá	1 ks	0429415005036
1	Zábrana/šedá	1 ks	0429415006036
2	Popelník	1 ks	0429415005030
3	Rošt/černá	1 ks	0429415005005
3	Rošt/šedá	1 ks	0429415007005
4	Šamot 30x80x355	2 ks	0429415005505
5	Šamot 30x45x155	2 ks	0429415005506
6	Šamot 30x235x370	1 ks	0429415005503
7	Šamot 30x235x370	1 ks	0429415005501
8	Šamot 30x80x307	2 ks	0429415005502
9	Šamot 30x153x340	1 ks	0429415005507
10	Šamot 30x105x340	1 ks	0429415005504
11	Clona — volná	1 ks	0429415005703
12	Lišta/stříbrná	2 ks	0429515155045
12	Lišta/černá lesklá	2 ks	0429515055045
13	Kryt boční levý/černá	1 ks	0429515105080
13	Kryt boční levý/šedá	1 ks	0429515106080
14	Kryt boční pravý/černá	1 ks	0429515105070
14	Kryt boční pravý/šedá	1 ks	0429515103070
15	Víko/černá	1 ks	0429515055800
15	Víko/šedá	1 ks	0429515056800
16	Zadní kryt	1 ks	0429515006110
17	Hrdlo kouřovodu/černá	1 ks	0434215005049
17	Hrdlo kouřovodu/šedá	1 ks	0434215007049
18	Těsnění kouřovodu	1 ks	0429415005061
19	Záslepka kouřovodu/černá	1 ks	0429415005048
19	Záslepka kouřovodu/šedá	1 ks	0429415006048
20	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008

21	Regulátor přívodu vzduchu	1 ks	0429515055645
22	Pružina dveří	1 ks	0088400200005
23	Šroub M5x45 DIN 912	1 ks	0030030500455


3.2. Detail A1



Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A1			
A1.1. + A1.2.	Pákový uzávěr dvířek topeniště + spoj. mat. kliky	1 ks	0429515057318
A1.3.	Držák skla — set/černá	1 ks	0429415005310
A1.3.	Držák skla — set/šedá	1 ks	0429415006310
A1.4.	Podpěra pružiny — set	1 ks	0030380500166

24	Dvířka topeniště (litina)/černá	1 ks	0429515055305
24	Dvířka topeniště (litina)/šedá	1 ks	0429515056305
25	Těsnící šňůra skla 10x4 mm	1250 mm	0040210040005
26	Žáruvzdorné sklo (4x438x320)	1 ks	0429515055306
27	Těsnící šňůra dveří 11 mm	2200 mm	0040300110005

3.3. Detail A2, A3, A4



Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A2			
28	Táhlo 1 — set	1 ks	-

29	Táhlo 2 — set	1 ks	-
30	Táhlo 3 — set	1 ks	-
Detail A3			
31	Ovládání/Easycontrol	1 ks	-
32	Podložka 5,3 DIN 9021	2 ks	-
33	Matice M5 DIN 980V	2 ks	-
Detail A4			
34	Štítek regulátoru	1 ks	0429415005171
35	Regulátor	1 ks	0420915005625
36	Šroub M3x10 BN 9524	2 ks	-


4. Easy control

Ovládání všech tří přívodů vzduchu - primárního, sekundárního, terciálního - pouze pomocí jednoho regulátoru.


1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.

VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.



5. Záměna kouřového hrdla



Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
1	Záslepka víka/černá	1 ks	0429515052025
1	Záslepka víka/šedá	1 ks	0429515054025