Traduzione italiana di riferimento

HAAS+SOHN

Traduzione automatica non ufficiale. È necessaria una revisione tecnica e linguistica.

Questa traduzione non è un nuovo certificato del fabbricante.

La traduzione segue il testo del documento originale. Marchi, codici e valori tecnici sono conservati.

Impaginazione adattata per evitare testi troncati. Le illustrazioni e la disposizione originali si trovano nella sezione originale.

ID: pdf_712099ac78c2afe8c5c2

SHA-256: 712099ac78c2afe8c5c25a25f33a4ca4fa6dbdcfe14906c57cc6509ea26b4d40

Pagina originale 1

Testo originale	Italiano
Technický list	Scheda tecnica
CZ	CZ
353.15	353.15
Glow	Glow
Vlastnosti výrobku	Caratteristiche del prodotto
Typ spotřebiče	Tipo di apparecchio
CA	CA
Norma	Standard
EN 16510, BImSchV 1. and 2., 15aB-VG,	EN 16510, BImSchV 1. e 2., 15aB-VG,
DEFRA, Ecodesign, EN 13240	DEFRA, Ecodesign, EN 13240
Energetická účinnost (ηnom)	Efficienza energetica (ηnom)
%	%
80,8	80,8
Sezónní účinnost (ηS)	Efficienza stagionale (ηS)
%	%
71	71
Index energetické účinnosti (EEI)	Indice di efficienza energetica (EEI)
107	107
Energetický štítek	Etichetta energetica
A+	A+
Palivo	Carburante
Kusové	Pezzo
dřevo	legna
Maximální délka paliva	Lunghezza massima del carburante
330	330
mm	mm
Průměrná spotřeba paliva	Consumo medio di carburante
kg/h	kg/h
2	2
Jmenovitý výkon (Pnom) / při částečném zatížení (Ppart)	Potenza nominale (Pnom) / a carico parziale (Ppart)
6,7 / 3,5	6,7 / 3,5

Testo originale	Italiano
kW	kW
Výkon do prostoru (PSHnom) / při částečném zatížení (PSHpart)	Potenza allo spazio (PSHnom) / a carico parziale (PSHpart)
6,7 / 3,5	6,7 / 3,5
kW	kW
Výkon do vody (PWnom) / při částečném zatížení (PWpart)	Potenza assorbita dall'acqua (PWnom) / a carico parziale (PWpart)
- / -	- / -
kW	kW
Maximální provozní přetlak (pw)	Pressione massima di esercizio (pw)
bar	sbarra
-	-
Hmotnostní průtok suchých spalin	Portata massica dei gas di scarico secchi
g/s	g/s
5,1	5,1
Výstupní teplota spalin při Pnom / P part	Temperatura dei gas di scarico in uscita a Pnom / P part
°C	°C
331 / -	331 / -
Minimální tah komína při Pnom / P part	Tiraggio minimo del camino alla parte Pnom / P part
Pa	Pa
12 / 6	12 / 6
Připojení na společný komín	Collegamento a un camino comune
Ne	NO
Emise CO (13% O_2) při Pnom / P part	Emissioni CO (13 % O_2) a Pnom / P part
mg/m³	mg/m³
≤ 1500 / -	≤ 1500 / -
Emise NOx (13% O_2) při Pnom / P part	Emissioni NOx (13 % O_2) a Pnom / P part
mg/m³	mg/m³
≤ 200 / -	≤ 200 / -
Emise OGC (13% O_2) při Pnom / P part	Emissioni OGC (13 % O_2) a Pnom / P part
mg/m³	mg/m³
≤ 120 / -	≤ 120 / -
Emise prachu (13% O_2) při Pnom / P part	Emissioni di polvere (13 % O_2) nella parte Pnom / P part

Testo originale	Italiano
mg/m³	mg/m³
≤ 40 / -	≤ 40 / -
Spotřeba pomocné el. energie při Standby (elSB)	Consumo di energia ausiliaria in modalità Standby (elSB)
W	W
-	-
Spotřeba pomocné el. energie při Pnom (el max)	Consumo di energia ausiliaria a Pnom (el max)
W	W
-	-
Spotřeba pomocné el. energie při Ppart (el min)	Consumo di energia ausiliaria a Ppart (in minuti)
W	W
-	-
Maximální el. příkon (Wmax)	Consumo massimo di energia elettrica (Wmax)
W	W
-	-
Napájecí napětí, frekvence (E, f)	Tensione di alimentazione, frequenza (E, f)
V, Hz	V, Hz
-	-
Přerušovaný provoz (INT) / Nepřetržitý provoz (CON)	Funzionamento intermittente (INT) / Funzionamento continuo (CON)
INT	INT
Technické údaje	Dati tecnici
Rozměry - výška (H) / šířka (W) / hloubka (L)	Dimensioni - altezza (H) / larghezza (W) / profondità (L)
mm	mm
955 / 526 / 412,7	955 / 526 / 412,7
Objem teplovodního výměníku	Volume dello scambiatore di acqua calda
l	l
-	-
Průměr kouřovodu (Dout)	Diametro del tubo di scarico (Dout)
mm	mm
150	150
Hmotnost	Peso
kg	kg
112	112

Testo originale	Italiano
Minimální bezpečnostní vzdálenosti od hořlavých materiálů	Distanze minime di sicurezza dai materiali infiammabili
Zadní (dR)	Posteriore (dR)
mm	mm
120	120
Boční (dS)	Laterale (dS)
mm	mm
250	250
Ke stropu (dC)	Al soffitto (dC)
mm	mm
1000	1000
Čelní (dP)	Fronte (dP)
mm	mm
950	950
Čelní v dolní části sálání (dF)	Frontale nella parte inferiore della radiazione (dF)
mm	mm
0	0
Čelní v boční části sálání (dL)	Frontale nella parte laterale della radiazione (dL)
mm	mm
0	0
Spodní (dB)	Livello minimo (dB)
mm	mm
0	0
Přečtěte si návod k obsluze a dodržujte ho!	Leggete le istruzioni per l'uso e seguitele!

HAAS+SOHN CZ

Technický list
353.15
Glow

Vlastnosti výrobku

Typ spotřebiče	CA	
Norma	EN 16510, BImSchV 1. and 2., 15aB-VG, DEFRA, Ecodesign, EN 13240	
Energetická účinnost (η_{nom})	80,8	%
Sezónní účinnost (η_S)	71	%
Index energetické účinnosti (EEI)	107	
Energetický štítek	A+	
Palivo	Kusové dřevo	
Maximální délka paliva	330	mm
Průměrná spotřeba paliva	2	kg/h
Jmenovitý výkon (P_{nom}) / při částečném zatížení (P_{part})	6,7 / 3,5	kW
Výkon do prostoru (P_{SHnom}) / při částečném zatížení (P_{SHpart})	6,7 / 3,5	kW
Výkon do vody (P_{Wnom}) / při částečném zatížení (P_{Wpart})	- / -	kW
Maximální provozní přetlak (p_w)	-	bar
Hmotnostní průtok suchých spalin	5,1	g/s
Výstupní teplota spalin při P_{nom} / P_{part}	331 / -	°C
Minimální tah komína při P_{nom} / P_{part}	12 / 6	Pa
Připojení na společný komín	Ne	
Emise CO (13% O_2) při P_{nom} / P_{part}	≤ 1500 / -	mg/m³
Emise NOx (13% O_2) při P_{nom} / P_{part}	≤ 200 / -	mg/m³
Emise OGC (13% O_2) při P_{nom} / P_{part}	≤ 120 / -	mg/m³
Emise prachu (13% O_2) při P_{nom} / P_{part}	≤ 40 / -	mg/m³
Spotřeba pomocné el. energie při Standby (el_{SB})	-	W
Spotřeba pomocné el. energie při P_{nom} (el_{max})	-	W
Spotřeba pomocné el. energie při P_{part} (el_{min})	-	W
Maximální el. příkon (W_{max})	-	W
Napájecí napětí, frekvence (E, f)	-	V, Hz
Přerušovaný provoz (INT) / Nepřetržitý provoz (CON)	INT	

Technické údaje

Rozměry - výška (H) / šířka (W) / hloubka (L)	955 / 526 / 412,7	mm
Objem teplovodního výměníku	-	l
Průměr kouřovodu (D_{out})	150	mm
Hmotnost	112	kg

Minimální bezpečnostní vzdálenosti od hořlavých materiálů

Zadní (d_R)	120	mm
Boční (d_S)	250	mm
Ke stropu (d_C)	1000	mm
Čelní (d_P)	950	mm
Čelní v dolní části sálání (dF)	0	mm
Čelní v boční části sálání (d_L)	0	mm
Spodní (d_B)	0	mm

Přečtěte si návod k obsluze a dodržujte ho!

HAAS+SOHN SK

Technický list
353.15
Glow

Vlastnosti výrobku

Typ spotrebiča	CA	
Norma	EN 16510, BImSchV 1. and 2., 15aB-VG, DEFRA, Ecodesign, EN 13240	
Energetická účinnosť (η_{nom})	80,8	%
Sezónna účinnosť (η_S)	71	%
Index energetickej účinnosti (EEI)	107	
Energetický štítok	A+	
Palivo	Drevo	
Maximálna dĺžka paliva	330	mm
Priemerná spotre a paliva	2	kg/h
Menovitý výkon (P_{nom}) / pri čiastočnom zaťažení (P_{part})	6,7 / 3,5	kW
Výkon do priestoru (P_{SHnom}) / pri čiastočnom zaťažení (P_{SHpart})	6,7 / 3,5	kW
Výkon do vody (P_{Wnom}) / pri čiastočnom zaťažení (P_{Wpart})	- / -	kW
Maximálny prevádzkový pretlak (p_w)	-	bar
Hmotnostný prietok suchých spalín	5,1	g/s
Výstupná teplota spalín pri P_{nom} / P_{part}	331 / -	°C
Minimálny ťah komína pri P_{nom} / P_{part}	12 / 6	Pa
Pripojenie na spoločný komín	Nie	
Emisie CO (13% O_2) pri P_{nom} / P_{part}	≤ 1500 / -	mg/m³
Emisie NOx (13% O_2) pri P_{nom} / P_{part}	≤ 200 / -	mg/m³
Emisie OGC (13% O_2) pri P_{nom} / P_{part}	≤ 120 / -	mg/m³
Emisie prachu (13% O_2) pri P_{nom} / P_{part}	≤ 40 / -	mg/m³
Spotreba pomocnej el. energie pri Standby (el_{SB})	-	W
Spotreba pomocnej el. energie pri P_{nom} (el_{max})	-	W
Spotreba pomocnej el. energie pri P_{part} (el_{min})	-	W
Maximálny el. príkon (W_{max})	-	W
Napájacie napätie, frekvencia (E, f)	-	V, Hz
Prerušovaná prevádzka (INT) / Nepretržitá prevádzka (CON)	INT	

Technické údaje

Rozmery - výška (H) / šírka (W) / hĺbka (L)	955 / 526 / 412,7	mm
Objem teplovodného výmenníka	-	l
Priemer dymovodu (D_{out})	150	mm
Hmotnosť	112	kg

Minimálne bezpečnostné vzdialenosti od horľavých materiálov

Zadná (d_R)	120	mm
Bočná (d_S)	250	mm
K stropu (d_C)	1000	mm
Čelná (d_P)	950	mm
Čelná v dolnej časti sálania (dF)	0	mm
Čelná v bočnej časti sálania (d_L)	0	mm
Spodná (d_B)	0	mm

Prečítajte si návod na obsluhu a dodržujte ho!

HAAS+SOHN PL

Dane techniczne
353.15
Glow

Właściwości produktu

Typ produktu	CA	
Norma	EN 16510, BImSchV 1. and 2., 15aB-VG, DEFRA, Ecodesign, EN 13240	
Efektywność energetyczna (η_{nom})	80,8	%
Sezonowa efektywność energetyczna (η_S)	71	%
Współczynnik efektywności energetycznej (EEI)	107	
Etykieta energetyczna	A+	
Opał	Drewno	
Maksymalna długość drewna	330	mm
Średnia dawka opału	2	kg/h
Nominalna moc (P_{nom}) / przy częściowa moc (P_{part})	6,7 / 3,5	kW
Moc do pomieszczenia (P_{SHnom}) / przy częściowa moc (P_{SHpart})	6,7 / 3,5	kW
Moc do obiegu wody (P_{Wnom}) / przy częściowa moc (P_{Wpart})	- / -	kW
Maksymalne nadciśnienie robocze wymiennika (p_w)	-	bar
Masa cząstek stałych w spalinach	5,1	g/s
Temperatura wyjściowa spalin przy P_{nom} / P_{part}	331 / -	°C
Minimalny ciąg kominowy przy P_{nom} / P_{part}	12 / 6	Pa
Podłączenie do wspólnego komina	Nie	
Emisja CO (13% O_2) przy P_{nom} / P_{part}	≤ 1500 / -	mg/m³
Emisja NOx (13% O_2) przy P_{nom} / P_{part}	≤ 200 / -	mg/m³
Emisja OGC (13% O_2) przy P_{nom} / P_{part}	≤ 120 / -	mg/m³
Emisja pyłu (13% O_2) przy P_{nom} / P_{part}	≤ 40 / -	mg/m³
Zużycie pomocniczej energii elektrycznej przy Standby (el_{SB})	-	W
Zużycie pomocniczej energii elektrycznej przy P_{nom} (el_{max})	-	W
Zużycie pomocniczej energii elektrycznej przy P_{part} (el_{min})	-	W
Maksymalne zużycie energii elektrycznej (W_{max})	-	W
Napięcie zasilania, częstotliwość (E, f)	-	V, Hz
Praca przerywana (INT) / Praca ciągła (CON)	INT	

Dane techniczne

Wymiary - wysokość (H) / szerokość (W) / głębokość (L)	955 / 526 / 412,7	mm
Pojemność wymiennika	-	l
Średnica przewodu kominowego (D_{out})	150	mm
Waga	112	kg

Minimalne odległości bezpieczeństwa od materiałów palnych

Tylna (d_R)	120	mm
Boczne (d_S)	250	mm
Do sufitu (d_C)	1000	mm
Czołowa (d_P)	950	mm
Czołowa do podłogi (dF)	0	mm
Promieniowanie boczne (d_L)	0	mm
Dolny (d_B)	0	mm

Przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj jej!

HAAS+SOHN EN

Technical Data Sheet
353.15
Glow

Product features

Type of appliance	CA	
Standard	EN 16510, BImSchV 1. and 2., 15aB-VG, DEFRA, Ecodesign, EN 13240	
Energy efficiency (η_{nom})	80,8	%
Seasonal efficiency (η_S)	71	%
Energy efficiency index (EEI)	107	
Energy label	A+	
Fuel	Wood	
Maximum fuel length	330	mm
Average fuel consumption	2	kg/h
Nominal heat output (P_{nom}) / part load heat output (P_{part})	6,7 / 3,5	kW
Nom. space heat output ($P_{SH}nom$) / part space heat output (P_{SHpart})	6,7 / 3,5	kW
Nominal water output (P_{Wnom}) / part load water output (P_{Wpart})	- / -	kW
Permissible maximum water operating pressure (p_w)	-	bar
Dry flue gas flow rate	5,1	g/s
Flue gas outlet temperature at P_{nom} / P_{part}	331 / -	°C
Minimum flue draught at P_{nom} / P_{part}	12 / 6	Pa
Connection to a shared chimney	No	
CO emission (13% O_2) at P_{nom} / P_{part}	≤ 1500 / -	mg/m³
NOx emission (13% O_2) at P_{nom} / P_{part}	≤ 200 / -	mg/m³
OGC emission (13% O_2) at P_{nom} / P_{part}	≤ 120 / -	mg/m³
Particulate matter emission (13% O_2) at P_{nom} / P_{part}	≤ 40 / -	mg/m³
Consumption of electrical auxiliary energy at standby (el_{SB})	-	W
Consumption of electrical auxiliary energy at P_{nom} (el_{max})	-	W
Consumption of electrical auxiliary energy at P_{part} (el_{min})	-	W
Maximum electric power input (W_{max})	-	W
Power supply voltage, frequency (E, f)	-	V, Hz
Intermittent operation (INT) / continuous operation (CON)	INT	

Technical data

Dimensions - height (H) / width (W) / length (L)	955 / 526 / 412,7	mm
Volume of the heat exchanger	-	l
Diameter of the flue gas outlet (D_{out})	150	mm
Mass	112	kg

Minimum safety distances from combustible materials

Rear (d_R)	120	mm
Sides (d_S)	250	mm
To the ceiling (d_C)	1000	mm
Front (d_P)	950	mm
Front - bottom front radiation area (dF)	0	mm
Front - side front radiation area (d_L)	0	mm
Bottom (d_B)	0	mm

Read and follow the user operating instructions!