Traduzione italiana di riferimento

HAAS+SOHN

Traduzione automatica non ufficiale. È necessaria una revisione tecnica e linguistica.

Questa traduzione non è un nuovo certificato del fabbricante.

La traduzione segue il testo del documento originale. Marchi, codici e valori tecnici sono conservati.

Impaginazione adattata per evitare testi troncati. Le illustrazioni e la disposizione originali si trovano nella sezione originale.

ID: pdf_4a75fb9f2dba7c29aee5

SHA-256: 4a75fb9f2dba7c29aee595ca8f5fab06f61ea107d73bd793ba5d8497f10d9eb9

Pagina originale 1

Testo originale	Italiano
246.18	246.18
CZ	CZ
Vlastnosti výrobku	Caratteristiche del prodotto
Typ spotřebiče	Tipo di apparecchio
Energetická účinnost (ηnom)	Efficienza energetica (ηnom)
80,3	80,3
%	%
Sezónní účinnost (ηS)	Efficienza stagionale (ηS)
70,3	70,3
%	%
Index energetické účinnosti (EEI)	Indice di efficienza energetica (EEI)
106	106
Energetický štítek	Etichetta energetica
A	A
Palivo	Carburante
Kusové	Pezzo
dřevo	legna
Maximální délka paliva	Lunghezza massima del carburante
330	330
mm	mm
Průměrná spotřeba paliva	Consumo medio di carburante
kg/h	kg/h
1,9	1,9
Jmenovitý výkon (Pnom) / při částečném zatížení (Ppart)	Potenza nominale (Pnom) / a carico parziale (Ppart)
6,3 / 3,0	6,3 / 3,0
kW	kW
Výkon do prostoru (PSHnom) / při částečném zatížení (PSHpart)	Potenza allo spazio (PSHnom) / a carico parziale (PSHpart)
6,3 / 3,0	6,3 / 3,0
kW	kW
Výkon do vody (PWnom) / při částečném zatížení (PWpart)	Potenza assorbita dall'acqua (PWnom) / a carico parziale (PWpart)

Testo originale	Italiano
- / -	- / -
kW	kW
Maximální provozní přetlak (pw)	Pressione massima di esercizio (pw)
bar	sbarra
-	-
Hmotnostní průtok suchých spalin	Portata massica dei gas di scarico secchi
g/s	g/s
5,8	5,8
Výstupní teplota spalin při Pnom / Ppart	Temperatura dei gas di scarico in uscita a Pnom / Ppart
°C	°C
327 / 302	327 / 302
Minimální tah komína při Pnom / Ppart	Tiraggio minimo del camino a Pnom / Ppart
12 / 7	12 / 7
Pa	Pa
Připojení na společný komín	Collegamento a un camino comune
Emise CO (13% O_2) při Pnom / Ppart	Emissioni di CO (13% O_2) a Pnom / Ppart
mg/m³	mg/m³
≤ 1500 / -	≤ 1500 / -
Emise NOx (13% O_2) při Pnom / Ppart	Emissioni di NOx (13% O_2) a Pnom / Ppart
mg/m³	mg/m³
≤ 200 / -	≤ 200 / -
Emise OGC (13% O_2) při Pnom / Ppart	Emissioni OGC (13% O_2) a Pnom / Ppart
mg/m³	mg/m³
≤ 120 / -	≤ 120 / -
Emise prachu (13% O_2) při Pnom / Ppart	Emissioni di polveri (13% O_2) a Pnom / Ppart
mg/m³	mg/m³
≤ 40 / -	≤ 40 / -
Spotřeba pomocné el. energie při Standby (elSB)	Consumo di energia ausiliaria in modalità Standby (elSB)
-	-
W	W
Spotřeba pomocné el. energie při Pnom (elmax)	Consumo di energia ausiliaria a Pnom (elmax)
-	-

Testo originale	Italiano
W	W
Spotřeba pomocné el. energie při Ppart (elmin)	Consumo di energia ausiliaria presso Ppart (elmin)
-	-
W	W
Maximální el. příkon (Wmax)	Consumo massimo di energia elettrica (Wmax)
-	-
W	W
Napájecí napětí, frekvence (E, f)	Tensione di alimentazione, frequenza (E, f)
V, Hz	V, Hz
-	-
Přerušovaný provoz (INT) / Nepřetržitý provoz (CON)	Funzionamento intermittente (INT) / Funzionamento continuo (CON)
Technické údaje	Dati tecnici
Rozměry - výška (H) / šířka (W) / hloubka (L)	Dimensioni - altezza (H) / larghezza (W) / profondità (L)
912 / 541 / 489	912 / 541 / 489
mm	mm
Objem teplovodního výměníku	Volume dello scambiatore di acqua calda
l	l
-	-
Průměr kouřovodu (Dout)	Diametro del tubo di scarico (Dout)
150	150
mm	mm
Hmotnost	Peso
134	134
kg	kg
Minimální bezpečnostní vzdálenosti od hořlavých materiálů	Distanze minime di sicurezza dai materiali infiammabili
Zadní (dR)	Posteriore (dR)
mm	mm
Boční (dS)	Laterale (dS)
mm	mm
Ke stropu (dC)	Al soffitto (dC)
1000	1000
mm	mm

Testo originale	Italiano
Čelní (dP)	Fronte (dP)
800	800
mm	mm
Čelní v dolní části sálání (dF)	Frontale nella parte inferiore della radiazione (dF)
0	0
mm	mm
Čelní v boční části sálání (dL)	Frontale nella parte laterale della radiazione (dL)
0	0
mm	mm
Spodní (dB)	Livello minimo (dB)
0	0
mm	mm
200/200 (bez izolace / s izolací kouřovodu podle ČSN EN 1856-2 T400 N1D Vm L01200 G250)	200/200 (senza isolamento / con isolamento della canna fumaria secondo ČSN EN 1856-2 T400 N1D Vm L01200 G250)
200/200 (bez izolace / s izolací kouřovodu CS)	200/200 (senza isolamento / con isolamento della canna fumaria in acciaio inox)
Norma	Standard
BE	ESSERE
Firepot	Firepot
Přečtěte si návod k obsluze a dodržujte ho!	Leggete le istruzioni per l'uso e seguitele!
INT	INT
Ano	SÌ
EN 16510, EN 13240, Ecodesign,	EN 16510, EN 13240, Ecodesign,
BImSchV 1. and 2., 15aB-VG	BImSchV 1. e 2., 15aB-VG

HAAS+SOHN CZ

246.18
Firepot

Vlastnosti výrobku

Typ spotřebiče	BE	
Norma	EN 16510, EN 13240, Ecodesign, BImSchV 1. and 2., 15aB-VG	
Energetická účinnost (η_{nom})	80,3	%
Sezónní účinnost (η_S)	70,3	%
Index energetické účinnosti (EEI)	106	
Energetický štítek	A	
Palivo	Kusové dřevo	
Maximální délka paliva	330	mm
Průměrná spotřeba paliva	1,9	kg/h
Jmenovitý výkon (P_{nom}) / při částečném zatížení (P_{part})	6,3 / 3,0	kW
Výkon do prostoru (P_{SHnom}) / při částečném zatížení (P_{SHpart})	6,3 / 3,0	kW
Výkon do vody (P_{Wnom}) / při částečném zatížení (P_{Wpart})	- / -	kW
Maximální provozní přetlak (p_w)	-	bar
Hmotnostní průtok suchých spalin	5,8	g/s
Výstupní teplota spalin při P_{nom} / P_{part}	327 / 302	°C
Minimální tah komína při P_{nom} / P_{part}	12 / 7	Pa
Připojení na společný komín	Ano	
Emise CO (13% O_2) při P_{nom} / P_{part}	≤ 1500 / -	mg/m³
Emise NOx (13% O_2) při P_{nom} / P_{part}	≤ 200 / -	mg/m³
Emise OGC (13% O_2) při P_{nom} / P_{part}	≤ 120 / -	mg/m³
Emise prachu (13% O_2) při P_{nom} / P_{part}	≤ 40 / -	mg/m³
Spotřeba pomocné el. energie při Standby (el_{SB})	-	W
Spotřeba pomocné el. energie při P_{nom} (el_{max})	-	W
Spotřeba pomocné el. energie při P_{part} (el_{min})	-	W
Maximální el. příkon (W_{max})	-	W
Napájecí napětí, frekvence (E, f)	-	V, Hz
Přerušovaný provoz (INT) / Nepřetržitý provoz (CON)	INT	

Technické údaje

Rozměry - výška (H) / šířka (W) / hloubka (L)	912 / 541 / 489	mm
Objem teplovodního výměníku	-	l
Průměr kouřovodu (D_{out})	150	mm
Hmotnost	134	kg

Minimální bezpečnostní vzdálenosti od hořlavých materiálů

Zadní (d_R)	200/200 (bez izolace / s izolací kouřovodu podle ČSN EN 1856-2 T400 N1D Vm L01200 G250)	mm
Boční (d_S)	200/200 (bez izolace / s izolací kouřovodu CS)	mm
Ke stropu (d_C)	1000	mm
Čelní (d_P)	800	mm
Čelní v dolní části sálání (d_F)	0	mm
Čelní v boční části sálání (d_L)	0	mm
Spodní (d_B)	0	mm

Přečtěte si návod k obsluze a dodržujte ho!

HAAS+SOHN SK

246.18
Firepot

Vlastnosti výrobku

Typ spotrebiča	BE	
Norma	EN 16510, EN 13240, Ecodesign, BImSchV 1. and 2., 15aB-VG	
Energetická účinnosť (η_{nom})	80,3	%
Sezónna účinnosť (η_S)	70,3	%
Index energetickej účinnosti (EEI)	106	
Energetický štítok	A	
Palivo	Drevo	
Maximálna dĺžka paliva	330,0	mm
Priemerná spotre a paliva	1,9	kg/h
Menovitý výkon (P_{nom}) / pri čiastočnom zaťažení (P_{part})	6,3 / 3,0	kW
Výkon do priestoru (P_{SHnom}) / pri čiastočnom zaťažení (P_{SHpart})	6,3 / 3,0	kW
Výkon do vody (P_{Wnom}) / pri čiastočnom zaťažení (P_{Wpart})	- / -	kW
Maximálny prevádzkový pretlak (p_W)	-	bar
Hmotnostný prietok suchých spalín	5,8	g/s
Výstupná teplota spalín pri P_{nom} / P_{part}	327 / 302	°C
Minimálny ťah komína pri P_{nom} / P_{part}	12 / 7	Pa
Pripojenie na spoločný komín	Áno	
Emisie CO (13% O_2) pri P_{nom} / P_{part}	≤ 1500 / -	mg/m³
Emisie NOx (13% O_2) pri P_{nom} / P_{part}	≤ 200 / -	mg/m³
Emisie OGC (13% O_2) pri P_{nom} / P_{part}	≤ 120 / -	mg/m³
Emisie prachu (13% O_2) pri P_{nom} / P_{part}	≤ 40 / -	mg/m³
Spotreba pomocnej el. energie pri Standby (el_{SB})	-	W
Spotreba pomocnej el. energie pri P_{nom} (el_{max})	-	W
Spotreba pomocnej el. energie pri P_{part} (el_{min})	-	W
Maximálny el. príkon (W_{max})	-	W
Napájacie napätie, frekvencia (E, f)	-	V, Hz
Prerušovaná prevádzka (INT) / Nepretržitá prevádzka (CON)	INT	

Technické údaje

Rozmery - výška (H) / šírka (W) / hĺbka (L)	912 / 541 / 489	mm
Objem teplovodného výmenníka	-	l
Priemer dymovodu (D_{out})	150	mm
Hmotnosť	134	kg

Minimálne bezpečnostné vzdialenosti od horľavých materiálov

Zadná (d_R)	200/200 (bez izolace / s izolací kouřovodu podle ČSN EN 1856-2 T400 N1D Vm L01200 G250)	mm
Bočná (d_S)	200/200	mm
K stropu (d_C)	1000	mm
Čelná (d_P)	800	mm
Čelná v dolnej časti sálania (d_F)	0	mm
Čelná v bočnej časti sálania (d_L)	0	mm
Spodná (d_B)	0	mm

Prečítajte si návod na obsluhu a dodržujte ho!

HAAS+SOHN PL

246.18
Firepot

Właściwości produktu

Typ produktu	BE	
Norma	EN 16510, EN 13240, Ecodesign, BImSchV 1. and 2., 15aB-VG	
Efektywność energetyczna (η_{nom})	80,3	%
Sezonowa efektywność energetyczna (η_S)	70,3	%
Współczynnik efektywności energetycznej (EEI)	106	
Etykieta energetyczna	A	
Opał	Drewno	
Maksymalna długość drewna	330	mm
Średnia dawka opału	1,9	kg/h
Nominalna moc (P_{nom}) / przy częściowa moc (P_{part})	6,3 / 3,0	kW
Moc do pomieszczenia (P_{SHnom}) / przy częściowa moc (P_{SHpart})	6,3 / 3,0	kW
Moc do obiegu wody (P_{Wnom}) / przy częściowa moc (P_{Wpart})	- / -	kW
Maksymalne nadciśnienie robocze wymiennika (p_w)	-	bar
Masa cząstek stałych w spalinach	5,8	g/s
Temperatura wyjściowa spalin przy P_{nom} / P_{part}	327 / 302	°C
Minimalny ciąg kominowy przy P_{nom} / P_{part}	12 / 7	Pa
Podłączenie do wspólnego komina	Tak	
Emisja CO (13% O_2) przy P_{nom} / P_{part}	≤ 1500 / -	mg/m³
Emisja NOx (13% O_2) przy P_{nom} / P_{part}	≤ 200 / -	mg/m³
Emisja OGC (13% O_2) przy P_{nom} / P_{part}	≤ 120 / -	mg/m³
Emisja pyłu (13% O_2) przy P_{nom} / P_{part}	≤ 40 / -	mg/m³
Zużycie pomocniczej energii elektrycznej przy Standby (el_{SB})	-	W
Zużycie pomocniczej energii elektrycznej przy P_{nom} (el_{max})	-	W
Zużycie pomocniczej energii elektrycznej przy P_{part} (el_{min})	-	W
Maksymalne zużycie energii elektrycznej (W_{max})	-	W
Napięcie zasilania, częstotliwość (E, f)	-	V, Hz
Praca przerywana (INT) / Praca ciągła (CON)	INT	

Dane techniczne

Wymiary - wysokość (H) / szerokość (W) / głębokość (L)	912 / 541 / 489	mm
Pojemność wymiennika	-	l
Średnica przewodu kominowego (D_{out})	150	mm
Waga	134	kg

Minimalne odległości bezpieczeństwa od materiałów palnych

Tylna (d_R)	200/200 (bez izolace / s izolací kouřovodu podle ČSN EN 1856-2 T400 N1D Vm L01200 G250M)	mm
Boczne (d_S)	200/200	mm
Do sufitu (d_C)	1000	mm
Czołowa (d_P)	800	mm
Czołowa do podłogi (d_F)	0	mm
Promieniowanie oczne (d_L)	0	mm
Dolny (d_B)	0	mm

Przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj jej!

HAAS+SOHN EN

246.18
Firepot

Product features		
Type of appliance	BE	
Standard	EN 16510, EN 13240, Ecodesign, BImSchV 1. and 2., 15aB-VG	
Energy efficiency (η_{nom})	80,3	%
Seasonal efficiency (η_S)	70,3	%
Energy efficiency index (EEI)	106	
Energy label	A	
Fuel	Wood	
Maximum fuel length	330	mm
Average fuel consumption	1,9	kg/h
Nominal heat output (P_{nom}) / part load heat output (P_{part})	6,3 / 3,0	kW
Nom. space heat output (P_{SHnom}) / part space heat output (P_{SHpart})	6,3 / 3,0	kW
Nominal water output (P_{Wnom}) / part load water output (P_{Wpart})	- / -	kW
Permissible maximum water operating pressure (p_W)	-	bar
Dry flue gas flow rate	5,8	g/s
Flue gas outlet temperature at P_{nom} / P_{part}	327 / 302	°C
Minimum flue draught at P_{nom} / P_{part}	12 / 7	Pa
Connection to a shared chimney	Yes	
CO emission (13% O_2) at P_{nom} / P_{part}	≤ 1500 / -	mg/m³
NOx emission (13% O_2) at P_{nom} / P_{part}	≤ 200 / -	mg/m³
OGC emission (13% O_2) at P_{nom} / P_{part}	≤ 120 / -	mg/m³
Particulate matter emission (13% O_2) at P_{nom} / P_{part}	≤ 40 / -	mg/m³
Consumption of electrical auxiliary energy at standby (el_{SB})	-	W
Consumption of electrical auxiliary energy at P_{nom} (el_{max})	-	W
Consumption of electrical auxiliary energy at P_{part} (el_{min})	-	W
Maximum electric power input (W_{max})	-	W
Power supply voltage, frequency (E, f)	-	V, Hz
Intermittent operation (INT) / continuous operation (CON)	INT	

Technical data		
Dimensions - height (H) / width (W) / length (L)	912 / 541 / 489	mm
Volume of the heat exchanger	-	l
Diameter of the flue gas outlet (D_{out})	150	mm
Mass	134	kg

Minimum safety distances from combustible materials		
Rear (d_R)	200/200 (bez izolace / s izolací kouřovodu podle ČSN EN 1856-2 T400 N1D Vm L01200 G250M)	mm
Sides (d_S)	200/200	mm
To the ceiling (d_C)	1000	mm
Front (d_P)	800	mm
Front - bottom front radiation area (dF)	0	mm
Front - side front radiation area (d_L)	0	mm
Bottom (d_B)	0	mm

Read and follow the user operating instructions!