# Traduzione italiana di riferimento

## THORMA

Traduzione automatica non ufficiale. È necessaria una revisione tecnica e linguistica.

Questa traduzione non è un nuovo certificato del fabbricante.

La traduzione segue il testo del documento originale. Marchi, codici e valori tecnici sono conservati.

Impaginazione adattata per evitare testi troncati. Le illustrazioni e la disposizione originali si trovano nella sezione originale.

ID: pdf_6f3ebee7248ccf6a5091

SHA-256: 6f3ebee7248ccf6a50919dc256e89e0bcb44130e05053b2849b752b79485f5b3

# Valori e riferimenti del documento originale

Le pagine seguenti riproducono le pagine originali scansionate. Valori, codici e riferimenti sono conservati come stampati, senza sostituirli con un riconoscimento ottico non verificato. Il testo di riferimento tradotto segue queste pagine; il documento originale completo si trova anche alla fine.

# Prohlášení o vlastnostech podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

č.: TV-DoP-2025-01/CZ

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**
Krbová kamna na dřevo **COMO** a jejich designové varianty sú spotřebiče bez dodávky teplé vody, teda bez funkce nepřímého vytápění. Krbová kamna splňují požadavky harmonizovaných norem ČSN EN 16510-1 ed.2:2024, ČSN EN 16510-2-1:2025.

**2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:**
Krbová kamna na dřevo **COMO** a jejich designové varianty jsou určeny pro přerušovaný provoz. Krbová kamna mají jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti.

**Základné technické údaje krbových kamen na dřevo:**

| Typ | Hlavní rozměry (mm) | | | Jmenovitý výkon (kW) | Spotřeba paliva (kg/h) | Průměr kouřovodu (mm) | Provozní tah (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | výška | šířka | hloubka | | dřevo | | |
| COMO, typové číslo: F 9423 | 983 | 512 | 365 | 6,0 | 2,0 | 150 | 12 |
| COMO Speckkeramik, typové číslo: F 9423 A* | 983 | 512 | 365 | | | | |
| COMO Serpentino, typové číslo: F 9423 C* | 983 | 512 | 365 | | | | |
| COMO Special, typové číslo: F 9423 B* | 1009 | 542 | 320 | | | | |
| ODENSE, typové číslo: F 9423 D* | 970 | 730 | 369 | | | | |
| ODENSE Special, typové číslo: F 9423 E* | 972 | 580 | 365 | | | | |
| ODENSE Serpentino, typové číslo: F 9423 F* | 950 | 564 | 365 | | | | |
| LEKSAND, typové číslo: F 9423 H* | 963 | 652 | 345 | | | | |
| LEKSAND Mini, typové číslo: F 9423 I* | 831 | 652 | 345 | | | | |
| TRENTO, typové číslo: F 9423 J* | 1001 | 837 | 369 | | | | |
| BADEN, typové číslo: F 9423 K* | 885 | 421 | 341 | | | | |
| MOLDE, typové číslo: F 9423 L* | 725 | 421 | 328 | | | | |
| DAVOS, typové číslo: F 9423 M* | 515 | 469 | 389 | | | | |
| DAVOS II, typové číslo: F 9423 N* | 590 | 496 | 389 | | | | |
| BORGHOLM Exclusive, typové číslo: F 9423 O* | 973 | 730 | 365 | | | | |
| BORGHOLM Top Exclusive, typ. číslo: F 9423 P* | 974 | 730 | 365 | | | | |

* designové varianty se liší jen svým designem.
Další údaje jsou uvedeny v katalogu výrobce THORMA Výroba s.r.o., SK – Fiľakovo.

**3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v soulade s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:**
Krbová kamna na dřevo **COMO** a jejich designové varianty jsou určeny k přitápění a vytápění obytných a společenských místností.

**4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:**
Název firmy: **THORMA Výroba s.r.o.**
Sídlo firmy: **Šávoľská cesta 1, 986 01 Fiľakovo, Slovenská republika**
IČ: **36030538**
telefon: **+421474511537**
fax: **+421474382289**
E-mail: **sales@thorma.sk**

**5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:**
V návaznosti na harmonizovanou normu EN 16510-2-1:2022 příloha ZA, tabulka ZA.2 se na krbová kamna vztahuje Systém 3.

**6. Na výrobek se vztahují harmonizované normy:**
ČSN EN 16510-1 ed.2:2024, ČSN EN 16510-2-1:2025 a posouzení podle Systému 3 vykonal Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, CZ-621 00 Brno, oznámený subjekt 1015 a vydal:
• PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č. 30-17349/1/T, ze dne 2025-04-15
• PROTOKOL o posouzení vlastností, č. 1015-AoP-30-17349/1/TZ, ze dne 2025-04-25
• OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE, č. O-B-00069-25, ze dne 2025-04-16

**7. Deklarované vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro všechny výrobky uvedené v bodě 2:**

| | | |
|---|---|---|
| **Harmonizovaná technická specifikace** | ČSN EN 16510-1 ed.2:2024, CSN EN 16510-2-1:2025 | |
| **Základní charakteristika** | Vlastnosti | |
| **Požární bezpečnost – Reakce na oheň** | A1 | |
| **Ochrana hořlavých materiálů** | Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů [mm] | |
| | Přední podlaha | 1500 |
| | Strop | >750 |
| | Zadní část | COMO, COMO Speckkeramik, COMO Serpentino, COMO Special, ODENSE, ODENSE Special, ODENSE Serpentino, LEKSAND, LEKSAND Mini, TRENTO, BORGHOLM Exclusive, BORGHOLM Top Exclusive = 200, BADEN, MOLDE = 550, DAVOS, DAVOS II = 400 |
| | Strana | COMO, COMO Speckkeramik, COMO Serpentino, COMO Special, ODENSE, ODENSE Special, ODENSE Serpentino, LEKSAND, LEKSAND Mini, TRENTO, BORGHOLM Exclusive, BORGHOLM Top Exclusive = 200, BADEN, MOLDE = 550, DAVOS, DAVOS II = 400 |
| | Postranní radiační oblast | 1500 |
| | Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů | 800 |
| **Riziko vypadnutí hořícího paliva** | požadavek splněn | |
| **Emise spalin** | Parametr | palivo: dřevo |
| | CO (13% $O_2$) [mg/Nm$^3$] | 1033 |
| | PM (13% $O_2$) [mg/Nm$^3$] | 14 |
| | OGC (13% $O_2$) [mg/Nm$^3$] | 56 |
| | $NO_x$ (13% $O_2$) [mg/Nm$^3$] | 72 |
| **Povrchová teplota** | požadavek splněn | |
| **Elektrická bezpečnost** | NPD | |
| **Čistitelnost** | požadavek splněn | |
| **Max. pracovní tlak** | NPD | |
| **Mechanická odolnost (nosnost odtahového hrdla)** | požadavek splněn | |
| **Bezpečnost a přístupnost při užívání** | | |
| Výstupná teplota spalin | 355 °C | |

| | |
|---|---|
| Minimální tah komína | 12 Pa |
| Hmotnostní tok spalin | 5,4 g/s |
| **Úspora energie a tepla** | |
| Tepelní tok do prostoru | 6,0 kW |
| Tepelní tok do vody | NPD |
| Účinnost vytápění | 79 % |
| Sezónní účinnost vytápění | 69 % |
| Energetická účinnost – index EEI | 105 |
| Klasifikace energetické náročnosti - třída | A |
| Spotřeba elektrické energie | NPD |
| Spotřeba energie v pohotovostním režime | NPD |

**8. Vlastnosti výrobků uvedených v bodech 1 a 2 sú ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7 a jejich parametre odpovídají Nařízení komise (EU) 2015/1185 ze dne 24.4.2015 (Požadavky na ekodesign lokálních ohřívačů na pevná paliva).**

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dipl. Ing. Jaroslav Matúz, ředitel a jednatel
(jméno a funkce) .....

Fiľakovo, 2025-07-31
(místo a datum vydání)

„NPD" (No Performance Determined) - požadavek se na daný výrobek nevztahuje.

## Pagina originale 1

| Testo originale | Italiano |
|---|---|
| Prohlášení o vlastnostech podle Nařízení Evropského parlamentu | Dichiarazione di prestazione ai sensi del regolamento del Parlamento europeo |
| a Rady (EU) č. | e Consiglio (UE) n. |
| č.: | C.: |
| I. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Krbová kamna na dřevo COMO a jejich designové varianty sú spotřebiče bez dodávky teplé vody, teda bez funkce nepřímého vytápění. Krbová kamna splňují požadavky harmonizovaných norem | I. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: le stufe a legna COMO e le loro varianti di design sono apparecchi senza fornitura di acqua calda, ovvero senza funzione di riscaldamento indiretto. Le stufe soddisfano i requisiti delle norme armonizzate. |
| Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních | Tipo, serie o numero di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione della costruzione |
| výrobků: Krbová kamna na dřevo COMO a jejich designové varianty jsou určeny pro přerušovaný provoz. Krbová kamna mají jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti. | Prodotti: Le stufe a legna COMO e le loro varianti di design sono progettate per un funzionamento intermittente. Le stufe hanno un solo livello di potenza termica, senza controllo della temperatura ambiente. |
| Základné technické údaje krbových kamen na dřevo: | Dati tecnici di base delle stufe a legna: |
| Hlavní rozrnäry | Dimensioni principali |
| p měr | tasso p |
| kouřovodu | canna fumaria |
| tah | mossa |
| hloubka | profondità |
| drevo | legna |
| * designové varianty se liší jen svým designem. Další údaje jsou uvedeny v katalogu výrobce THORMA Výroba s.r.o., SK — Filakovo. | * Le varianti di design differiscono solo per il design. Ulteriori dettagli sono disponibili nel catalogo del produttore THORMA Výroba sro, SK — Filakovo. |
| Zamýšlené použití stavebního výrobku v soulade s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací: Krbová kamna na dřevo COMO a jejich designové varianty jsou určeny k přitápění a vytápění obytných a společenských místností. | Uso previsto del prodotto edile in conformità con le relative specifiche tecniche armonizzate: le stufe a legna COMO e le loro varianti di design sono destinate al riscaldamento supplementare e al riscaldamento di ambienti abitativi e comuni. |
| Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce: Název firmy: | Nome, ragione sociale o marchio registrato e indirizzo di contatto del produttore: Ragione sociale: |
| Šávorská cesta | Sentiero di Šavorská |
| Sídlo firmy: | Sede centrale dell'azienda: |
| Ol Fiľakovo, Slovenská republika | Ol Fiľakovo, Repubblica Slovacca |
| telefon: | telefono: |
| E-mail: | E-mail: |
| sales@thorma.sk | sales@thorma.sk |

| Testo originale | Italiano |
| --- | --- |
| Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: V návaznosti na harmonizovanou normu | Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione: secondo la norma armonizzata |
| příloha ZA, tabulka | Allegato ZA, tabella |
| se na krbová | sul camino |
| kamna vztahuje Systém | Coperture per fornelli Sistema |
| typové číslo: | tipo numero: |
| typové číslo: | tipo numero: |
| typové číslo: | tipo numero: |
| typové číslo: | tipo numero: |
| typové číslo: | tipo numero: |
| typové číslo: | tipo numero: |
| typové číslo: | tipo numero: |
| typové číslo: | tipo numero: |
| typové číslo: | tipo numero: |
| typové číslo: | tipo numero: |
| typové číslo: | tipo numero: |
| typové číslo: | tipo numero: |
| typové číslo: | tipo numero: |
| typové číslo: | tipo numero: |
| typové číslo: | tipo numero: |
| typové číslo: | tipo numero: |
| typové číslo: | tipo numero: |
| typové číslo: | tipo numero: |
| Provozní | Operativo |
| Jmenovitý výkon | Potenza ridotta |
| Spotřeba paliva | consumo di carburante |
| výška | altezza |
| šířka | larghezza |

## Pagina originale 2

| Testo originale | Italiano |
|---|---|
| Na výrobek se vztahují harmonizované normy: | Il prodotto è conforme alle seguenti norme armonizzate: |
| a posouzení podle Systému | e valutazione secondo il Sistema |
| vykonal | eseguito |
| Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova | Istituto di collaudo di ingegneria meccanica, s.p., Hudcova |
| Brno, oznámený subjekt | Brno, organismo notificato |
| a vydal: | e rilasciato: |
| • PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č. | • PROTOCOLLO sul test iniziale del tipo di prodotto n. |
| ze dne | dalla data |
| • PROTOKOL o posouzení vlastností, č. | • PROTOCOLLO sulla valutazione degli immobili, n. |
| ze dne | dalla data |
| • OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE, č. | • CERTIFICATO DI COLLAUDO, n. |
| ze dne | dalla data |
| Deklarované vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro všechny výrobky uvedené v bodě | Le proprietà dichiarate specificate nella dichiarazione si applicano a tutti i prodotti specificati nel punto |
| Harmonizovaná technická specifikace | Specifiche tecniche armonizzate |
| Základní charakteristika | Caratteristiche di base |
| Vlastnosti | Caratteristiche |
| Požární bezpečnost – Reakce na oheň | Sicurezza antincendio – Intervento in caso di incendio |
| Ochrana hořlavých materiálů | Protezione dei materiali infiammabili |
| Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů [mm] | Distanza minima dai materiali infiammabili [mm] |
| Přední podlaha | Piano terra |
| Strop | Soffitto |
| Zadní část | Parte posteriore |
| Strana | Pagina |
| Postranní radiační oblast | Area di radiazione laterale |
| Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů | Distanza minima dai materiali infiammabili |
| Riziko vypadnutí hořícího paliva | Rischio di caduta del combustibile in fiamme |
| požadavek splněn | requisito soddisfatto |
| Emise spalin | Emissioni di scarico |
| Parametr | Parametro |
| palivo: dřevo | combustibile: legna |
| Povrchová teplota | Temperatura superficiale |

| Testo originale | Italiano |
|---|---|
| Elektrická bezpečnost | Sicurezza elettrica |
| Čistitelnost | Pulibilità |
| Max. pracovní tlak | Pressione massima di esercizio |
| požadavek splněn | requisito soddisfatto |
| požadavek splněn | requisito soddisfatto |
| Mechanická odolnost (nosnost odtahového hrdla) | Resistenza meccanica (capacità di carico del tubo di scarico) |
| požadavek splněn | requisito soddisfatto |
| Bezpečnost a přístupnost při užívání | Sicurezza e accessibilità nell'uso |
| Výstupná teplota spalin | temperatura dei gas di scarico in uscita |

## Pagina originale 3

| Testo originale | Italiano |
|---|---|
| Vlastnosti výrobků uvedených v bodech | Caratteristiche dei prodotti elencati nei punti |
| sú ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě | sono conformi alle proprietà specificate al punto |
| a | E |
| a jejich parametre odpovídají Nařízení komise (EU) | e i loro parametri sono conformi al regolamento (UE) della Commissione |
| ze dne | dalla data |
| (Požadavky na | (Requisiti per |
| ekodesign lokálních ohřívačů na pevná paliva). | Progettazione ecocompatibile degli impianti di riscaldamento a combustibile solido locali. |
| Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě | La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante identificato al punto |
| Podepsáno za výrobce a jeho jménem: | Firmato per conto del produttore: |
| Dipl. Ing. Jaroslav Matúz, ředitel a jednatel (jméno a funkce) | Ing. Jaroslav Matúz, direttore e amministratore delegato (nome e posizione) |
| (místo a datum vydání) | (luogo e data di emissione) |
| „NPD” (No Performance Determined) - požadavek se na daný výrobek nevztahuje. | "NPD" (Nessuna prestazione determinata) - il requisito non si applica al prodotto. |
| Minimální tah komína | Tiraggio minimo del camino |
| Hmotnostní tok spalin | Flusso di massa dei gas di scarico |
| Úspora energie a tepla | Risparmio energetico e termico |
| Tepelní tok do prostoru | Flusso di calore nello spazio |
| Tepelní tok do vody | Flusso di calore nell'acqua |
| Účinnost vytápění | efficienza di riscaldamento |
| Sezónní účinnost vytápění | Efficienza del riscaldamento stagionale |
| Energetická účinnost – index EEI | Efficienza energetica – Indice EEI |
| Klasifikace energetické náročnosti - třída | Classificazione dell'efficienza energetica - classe |
| Spotřeba elektrické energie | consumo di elettricità |
| Spotřeba energie v pohotovostním režime | Consumo energetico in modalità standby |

# Prohlášení o vlastnostech podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

č.: TV-DoP-2025-01/CZ

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**
Krbová kamna na dřevo **COMO** a jejich designové varianty sú spotřebiče bez dodávky teplé vody, teda bez funkce nepřímého vytápění. Krbová kamna splňují požadavky harmonizovaných norem ČSN EN 16510-1 ed.2:2024, ČSN EN 16510-2-1:2025.

**2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:**
Krbová kamna na dřevo **COMO** a jejich designové varianty jsou určeny pro přerušovaný provoz. Krbová kamna mají jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti.

**Základné technické údaje krbových kamen na dřevo:**

| Typ | Hlavní rozměry (mm) | | | Jmenovitý výkon (kW) | Spotřeba paliva (kg/h) | Průměr kouřovodu (mm) | Provozní tah (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | výška | šířka | hloubka | | dřevo | | |
| COMO, typové číslo: F 9423 | 983 | 512 | 365 | 6,0 | 2,0 | 150 | 12 |
| COMO Speckkeramik, typové číslo: F 9423 A* | 983 | 512 | 365 | | | | |
| COMO Serpentino, typové číslo: F 9423 C* | 983 | 512 | 365 | | | | |
| COMO Special, typové číslo: F 9423 B* | 1009 | 542 | 320 | | | | |
| ODENSE, typové číslo: F 9423 D* | 970 | 730 | 369 | | | | |
| ODENSE Special, typové číslo: F 9423 E* | 972 | 580 | 365 | | | | |
| ODENSE Serpentino, typové číslo: F 9423 F* | 950 | 564 | 365 | | | | |
| LEKSAND, typové číslo: F 9423 H* | 963 | 652 | 345 | | | | |
| LEKSAND Mini, typové číslo: F 9423 I* | 831 | 652 | 345 | | | | |
| TRENTO, typové číslo: F 9423 J* | 1001 | 837 | 369 | | | | |
| BADEN, typové číslo: F 9423 K* | 885 | 421 | 341 | | | | |
| MOLDE, typové číslo: F 9423 L* | 725 | 421 | 328 | | | | |
| DAVOS, typové číslo: F 9423 M* | 515 | 469 | 389 | | | | |
| DAVOS II, typové číslo: F 9423 N* | 590 | 496 | 389 | | | | |
| BORGHOLM Exclusive, typové číslo: F 9423 O* | 973 | 730 | 365 | | | | |
| BORGHOLM Top Exclusive, typ. číslo: F 9423 P* | 974 | 730 | 365 | | | | |

* designové varianty se liší jen svým designem.
Další údaje jsou uvedeny v katalogu výrobce THORMA Výroba s.r.o., SK – Fiľakovo.

**3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v soulade s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:**
Krbová kamna na dřevo **COMO** a jejich designové varianty jsou určeny k přitápění a vytápění obytných a společenských místností.

**4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:**
Název firmy: **THORMA Výroba s.r.o.**
Sídlo firmy: **Šávoľská cesta 1, 986 01 Fiľakovo, Slovenská republika**
IČ: **36030538**
telefon: **+421474511537**
fax: **+421474382289**
E-mail: **sales@thorma.sk**

**5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:**
V návaznosti na harmonizovanou normu EN 16510-2-1:2022 příloha ZA, tabulka ZA.2 se na krbová kamna vztahuje Systém 3.

**6. Na výrobek se vztahují harmonizované normy:**
ČSN EN 16510-1 ed.2:2024, ČSN EN 16510-2-1:2025 a posouzení podle Systému 3 vykonal Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, CZ-621 00 Brno, oznámený subjekt 1015 a vydal:
• PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č. 30-17349/1/T, ze dne 2025-04-15
• PROTOKOL o posouzení vlastností, č. 1015-AoP-30-17349/1/TZ, ze dne 2025-04-25
• OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE, č. O-B-00069-25, ze dne 2025-04-16

**7. Deklarované vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro všechny výrobky uvedené v bodě 2:**

| | | |
|---|---|---|
| **Harmonizovaná technická specifikace** | ČSN EN 16510-1 ed.2:2024, CSN EN 16510-2-1:2025 | |
| **Základní charakteristika** | Vlastnosti | |
| **Požární bezpečnost – Reakce na oheň** | A1 | |
| **Ochrana hořlavých materiálů** | Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů [mm] | |
| | Přední podlaha | 1500 |
| | Strop | >750 |
| | Zadní část | COMO, COMO Speckkeramik, COMO Serpentino, COMO Special, ODENSE, ODENSE Special, ODENSE Serpentino, LEKSAND, LEKSAND Mini, TRENTO, BORGHOLM Exclusive, BORGHOLM Top Exclusive = 200, BADEN, MOLDE = 550, DAVOS, DAVOS II = 400 |
| | Strana | COMO, COMO Speckkeramik, COMO Serpentino, COMO Special, ODENSE, ODENSE Special, ODENSE Serpentino, LEKSAND, LEKSAND Mini, TRENTO, BORGHOLM Exclusive, BORGHOLM Top Exclusive = 200, BADEN, MOLDE = 550, DAVOS, DAVOS II = 400 |
| | Postranní radiační oblast | 1500 |
| | Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů | 800 |
| **Riziko vypadnutí hořícího paliva** | požadavek splněn | |
| **Emise spalin** | Parametr | palivo: dřevo |
| | CO (13% $O_2$) [mg/Nm$^3$] | 1033 |
| | PM (13% $O_2$) [mg/Nm$^3$] | 14 |
| | OGC (13% $O_2$) [mg/Nm$^3$] | 56 |
| | $NO_x$ (13% $O_2$) [mg/Nm$^3$] | 72 |
| **Povrchová teplota** | požadavek splněn | |
| **Elektrická bezpečnost** | NPD | |
| **Čistitelnost** | požadavek splněn | |
| **Max. pracovní tlak** | NPD | |
| **Mechanická odolnost (nosnost odtahového hrdla)** | požadavek splněn | |
| **Bezpečnost a přístupnost při užívání** | | |
| Výstupná teplota spalin | 355 °C | |

| | |
|---|---|
| Minimální tah komína | 12 Pa |
| Hmotnostní tok spalin | 5,4 g/s |
| **Úspora energie a tepla** | |
| Tepelní tok do prostoru | 6,0 kW |
| Tepelní tok do vody | NPD |
| Účinnost vytápění | 79 % |
| Sezónní účinnost vytápění | 69 % |
| Energetická účinnost – index EEI | 105 |
| Klasifikace energetické náročnosti - třída | A |
| Spotřeba elektrické energie | NPD |
| Spotřeba energie v pohotovostním režime | NPD |

**8. Vlastnosti výrobků uvedených v bodech 1 a 2 sú ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7 a jejich parametre odpovídají Nařízení komise (EU) 2015/1185 ze dne 24.4.2015 (Požadavky na ekodesign lokálních ohřívačů na pevná paliva).**

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dipl. Ing. Jaroslav Matúz, ředitel a jednatel
(jméno a funkce) .....

Fiľakovo, 2025-07-31
(místo a datum vydání)

„NPD" (No Performance Determined) - požadavek se na daný výrobek nevztahuje.